



# Gi traktoren veigrep med BestGrip!

Meget enkle å montere- demontere. Leveres i poser á 100 stk.



**DD 4900**



**DD 1900 T**

**DD 1900 T** (100 stk. i pose)  
**DD 4900** bits/monteringsverktøy

Mål (diam. og lengde)

Utstikk:

Dybde i dekk:

Minimum mønsterdybde:

Diameter spiss:

9.0 x 20.6 mm

1.4 mm

16.5 mm

14.0 mm

3.0 mm

#### Tekniske egenskaper:

BestGrip kan skrues i alle dekk, nye og brukte. Vær forøvrig oppmerksom på at noen dekk har så myk gummiblanding at piggene kan skru seg lengre innover. Det er derfor viktig å følge med på at piggen blir i den posisjonen du har satt den i.

Takket være sin doble sliping kan piggen enkelt skrues ut av dekket og senere monteres tilbake. Du avgjør selv antallet pigger som monteres og kan lett øke eller redusere antallet senere og dermed pigge akkurat som du vil ha det. Hull fra tidligere pigging kan brukes.

#### Kjernens oppbygging:

Kjernen er laget i hardmetall (Tungsten) som er meget slitesterkt, og er montert ved hardlodding med et sølvmateriale.

#### Montering:

Planlegg, så du vet antall pigger som behøves (ca. 100 pigger pr. dekk). Plasser piggen i det magnetiske verktøyet (DD 4900 kjøpes separat). Trykk piggen mot dekket og hold et konstant trykk ned mot dekket. Dette for at piggen ikke skal løsen og verktøyet skades. Skrues langsomt inn.

Viktig: Skru ikke lenger enn at toppen på verktøyet treffer dekkets overflate.

Økonomi-deler AS fraskriver seg alt ansvar ved feilaktig montering og bruk.