

Kompresjonstester for dieselmotorer

Best.nr. A10261

Forkammer og direkte innsprøyting.
Hurtigkoplinger for rask montering
Utløsningsventil for rask avmontering
Fleksibel sanger for enklere tilkobling
Manometer med dobbel skala:
0 - 70 bar eller 0-1000 lb/in²
For bruk under vanskelige forhold

INNHold

Manometer $\varnothing=83$ mm
Slange L = 560 mm
Glødepluggadaptere - lengder og gjenger:
73.5 mm - M10 x 1.25
114.5 mm - M10 x 1.25
19 mm - M10 x 1.0
54 mm - M12 x 1.25
72 mm - M14 x 1.25

Testdyser:

78 mm - M20 x 1.5 helgjenget
64 mm - M22 x 2.0 helgjenget
114 mm - 21 mm helgjenget

Dysemutter std. 112 mm utv. - $\varnothing$ 19 mm
Holdeplate 63.5 mm - bredde 25 mm - hull $\varnothing$ 17 mm
Bend 90°
Reservepakning



Dysetester

Best.nr. DD 9580-200



Skyvelær (mm)

Best.nr. DE 4146A
150 mm



Digitalt skyvelær (mm og tommer)

Best.nr. DE 14404
150 mm
1 stk. batteri medfølger

