

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 02.10.2014

Versjon 40

revidert den: 02.10.2014

#### Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** MOTIP® CARBURETTOR CLEANER 500 ML
- **Artikkelnummer:** 090510
- **1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Bruk av stoffet/ tilberedning:** preparat
- **1.3 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet**
- **Produsent/leverandør:**  
MOTIP DUPLI B.V.  
Wolfraamweg 2  
NL- 8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)561 694400  
Fax: +31 (0)561 694411  
e-mail info@nl.motipdupli.com
- **Avdeling for nærmere informasjon:** Giftinformasjonen
- **1.4 Nødnummer:**  
+47 22 59 13 00.

Giftinformasjonen  
Døgnaåpen telefon:  
+47 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare

#### Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

- **2.1 Klassifisering av stoff eller stoffblanding**
- **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**



Flamme

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.



|               |      |                                          |
|---------------|------|------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Irriterer huden.                         |
| Eye Irrit. 2  | H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon.              |
| STOT SE 3     | H336 | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |

- **Klassifisering iht. europeisk direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC**



Xn; Helseskadelig

R20/21: Farlig ved innånding og hudkontakt.



Xi; Irriterende

R36/38: Irriterer øynene og huden.



F+; Ekstremt brannfarlig

R12: Ekstremt brannfarlig.

(fortsatt på side 2)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 02.10.2014

Versjon 40

revidert den: 02.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® CARBURETTOR CLEANER 500 ML**

(fortsatt fra side 1)

· **Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:**

Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i "EFs almennr direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon.

Advarsel! Beholderen er under trykk.

· **Klassifiseringssystem:**

Klassifiseringen tilsvare aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjon fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner.

· **2.2 Etikettelementer**

· **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

· **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07

· **Signalord Fare**

· **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**

butanon

propan-2-ol

· **Advarselsetninger**

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

· **Sikkerhetssetninger**

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P260 Ikke innånd aerosoler.

P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt.

P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P405 Oppbevares innelåst.

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale forskrifter.

· **2.3 Andre farer**

· **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

· **PBT:** Ikke brukbar.

· **vPvB:** Ikke brukbar.

### Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

· **3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger**

· **Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· **Farlige innholdsstoffer:**

|                                                                                                              |                                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>EF-nummer: 601-022-00-9<br>Registreringsnummer: 01-2119488216-32-xxxx | xylene<br>Xn R20/21<br>Xi R38<br>R10<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;<br>Skin Irrit. 2, H315 | 25-50% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

(fortsatt på side 3)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 02.10.2014

Versjon 40

revidert den: 02.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® CARBURETTOR CLEANER 500 ML**

(fortsatt fra side 2)

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>EF-nummer: 606-002-00-3<br>Registreringsnummer: 01-2119457290-43-xxxx  | butanon<br> Xi R36<br> F R11<br>R66-67<br>-----<br> Flam. Liq. 2, H225<br> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336  | 12,5-20% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>EF-nummer: 601-003-00-5<br>Registreringsnummer: 01-2119486944-21-xxxx  | propan<br> F+ R12<br>-----<br> Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas, H280                                                                                                                                                                                                              | 12,5-20% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>EF-nummer: 603-117-00-0<br>Registreringsnummer: 01-2119457558-25-xxxx  | propan-2-ol<br> Xi R36<br> F R11<br>R67<br>-----<br> Flam. Liq. 2, H225<br> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 10-12,5% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>EF-nummer: 601-004-00-0<br>Registreringsnummer: 01-2119474691-32-xxxx | butan<br> F+ R12<br>-----<br> Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas, H280                                                                                                                                                                                                               | 5-10%    |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>EF-nummer: 601-004-00-0<br>Registreringsnummer: 01-2119485395-27-xxxx  | isobutan<br> F+ R12<br>-----<br> Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas, H280                                                                                                                                                                                                            | 5-10%    |

· **Ytterligere informasjoner:** Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

### Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

#### · 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### · Generelle informasjoner:

Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke.

#### · Etter innånding:

Frisklufttilførsel, eventuelt kunstig åndedrett, varme. Ved fortsatt besvær må lege tilkalles.

Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling.

#### · Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skylld godt etterpå.

#### · Etter øyekontakt:

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.

#### · Etter svelging: Drikk rikelig med vann og sørg for frisk luft. Tilkall lege omgående.

#### · 4.2 De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

#### · 4.3 Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 5: Tiltak ved brannslukning

#### · 5.1 Slökkemiddel

#### · Egnede slukningsmidler:

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

#### · Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle

#### · 5.2 Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsatt på side 4)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 02.10.2014

Versjon 40

revidert den: 02.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® CARBURETTOR CLEANER 500 ML**

(fortsatt fra side 3)

- **5.3 Informasjon vedr. brannbekjempelse**
- **Spesielt verneutstyr:** Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.

### Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

- **6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner**  
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Bruk av åpen ild forbudt.
- **6.2 Miljøverniltak:**  
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.  
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.  
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **6.3 Metoder og materiale for oppsamling og opprensing:**  
Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

### Avsnitt 7: Håndtering og oppbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**  
Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander.  
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.  
Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.  
Merk: Beholderen står under trykk. Beskyttes mot solpåvirkning og temperaturer over 50 °C. Må ikke åpnes med makt eller forbrennes, heller ikke etter bruken.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:**  
Lagres på et kjølig sted.  
Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgasemballasjer skal overholdes.
- **Informasjoner om felles lagring:** Ikke nødvendig.
- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.
- **7.3 Spesiell sluttbruk** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 8: Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

- **Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- **8.1 Kontrollparametere**

|                                                                          |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:</b> |                                                |
| <b>1330-20-7 xylen</b>                                                   |                                                |
| AG                                                                       | Langtidsverdi: 108 mg/m <sup>3</sup> , 25 ppm  |
| H                                                                        |                                                |
| <b>78-93-3 butanon</b>                                                   |                                                |
| AG                                                                       | Langtidsverdi: 220 mg/m <sup>3</sup> , 75 ppm  |
| <b>74-98-6 propan</b>                                                    |                                                |
| AG                                                                       | Langtidsverdi: 900 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm |

(fortsatt på side 5)

NO

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 02.10.2014

Versjon 40

revidert den: 02.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® CARBURETTOR CLEANER 500 ML**

(fortsatt fra side 4)

**67-63-0 propan-2-ol**AG Langtidsverdi: 245 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm**106-97-8 butan**AG Langtidsverdi: 600 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm· **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.· **8.2 Begrensning og kontroll av eksponering**· **Personlig verneutstyr:**· **Generelle verne- og hygienetiltak:**

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og førestoffer.

Fjern omgående forurensede, gjennomvåtede klær.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.

Unngå berøring med øyne og hud.

· **Åndedrettsvern:**

Ved korttidig eller liten belastning åndedrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

· **Håndvern:**

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.

På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet / tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.



Beskyttelseshansker

· **hanskemateriale**

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.

· **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· **Øyevern:**

Tettsittende vernebrille

### Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· **9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**· **alminnelige opplysninger**· **Utseende:****Form:**

Aerosol

**Farge:**

i.h.t. produktbetegnelse

· **Lukt:**

Karakteristisk

· **Luktterskel:**

Ikke bestemt.

· **pH-verdi:**

Ikke bestemt.

· **Tilstandsendring****Smeltepunkt/smelteområde:**

Ikke bestemt.

**Kokepunkt/kokeområde:**

Ikke brukbar, da aerosol.

· **Flammepunkt:**

&lt; 0 °C

Ikke brukbar, da aerosol.

(fortsatt på side 6)

# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 02.10.2014

Versjon 40

revidert den: 02.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® CARBURETTOR CLEANER 500 ML**

(fortsatt fra side 5)

|                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Antennelighet (fast, gassformet):</b>       | Ikke brukbar.                                                                                          |
| · <b>Antennelsestemperatur:</b>                  | 365 °C                                                                                                 |
| · <b>Spaltningstemperatur:</b>                   | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Selvantennelighet:</b>                      | Produktet er ikke selvantennelig.                                                                      |
| · <b>Ekspløsjonsfare:</b>                        | Produktet er ikke ekspløsjonsfarlig. Dannelse av ekspløsjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig. |
| · <b>Ekspløsjongrenser:</b>                      |                                                                                                        |
| Nedre:                                           | 1,0 Vol %                                                                                              |
| Øvre                                             | 12,0 Vol %                                                                                             |
| · <b>Damptrykk ved 20 °C:</b>                    | 3500 hPa                                                                                               |
| · <b>Tetthet ved 20 °C:</b>                      | 0,724 g/cm <sup>3</sup>                                                                                |
| · <b>relativt tetthet</b>                        | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>damptetthet</b>                             | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>fordampningshastighet</b>                   | Ikke brukbar.                                                                                          |
| · <b>Løslighet i / blandbarhet med vann:</b>     | Ikke, hhv. lite blandbar.                                                                              |
| · <b>Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann):</b> | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Viskositet:</b>                             |                                                                                                        |
| Dynamisk:                                        | Ikke bestemt.                                                                                          |
| Kinematisk:                                      | Ikke bestemt.                                                                                          |
| · <b>Løsningsmiddelandel:</b>                    |                                                                                                        |
| Organiske løsningsmidler:                        | 100,0 %                                                                                                |
| · <b>EU-VOC:</b>                                 | 724,0 g/l                                                                                              |
| · <b>EU-VOC in %:</b>                            | 100,00 %                                                                                               |
| · <b>9.2 Annen informasjon</b>                   | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.                                                        |

\*

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet**
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Mulighet for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **10.4 Forhold som bør unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Inkompatible materialer:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:** Ingen farlige spaltningssprodukter kjente.

\*

### Avsnitt 11: Opplysninger om helsefare

- **11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger**
- **Akutt toksisitet:**

|                                                    |            |                              |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| · <b>Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:</b> |            |                              |
| <b>1330-20-7 xylene</b>                            |            |                              |
| Oral                                               | LD50       | 4300 mg/kg (rat)             |
| Dermal                                             | LD50       | 2000 mg/kg (rabbit)          |
| Inhalativ                                          | LC50 / 4 h | 22,1 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
| <b>78-93-3 butanon</b>                             |            |                              |
| Oral                                               | LD50       | 2737 mg/kg (rat)             |

(fortsatt på side 7)



# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 02.10.2014

Versjon 40

revidert den: 02.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® CARBURETTOR CLEANER 500 ML**

(fortsatt fra side 6)

|                            |            |                                |
|----------------------------|------------|--------------------------------|
| Dermal                     | LD50       | 6480 mg/kg (rabbit)            |
| Inhalativ                  | LC50 / 4 h | 34 mg/m <sup>3</sup> (rat)     |
| <b>67-63-0 propan-2-ol</b> |            |                                |
| Oral                       | LD50       | 5045 mg/kg (rat)               |
| Dermal                     | LD50       | 12800 mg/kg (rabbit)           |
| Inhalativ                  | LC50 / 4 h | 30 mg/m <sup>3</sup> (rat)     |
| <b>106-97-8 butan</b>      |            |                                |
| Inhalativ                  | LC50 / 4 h | 658000 mg/m <sup>3</sup> (rat) |

· **Primær irritasjonsvirkning:**

· **på huden:** Irriterer huden og slimhinnene.

· **på øyet:** Irriterende virkning.

· **Sensibilisering:** Ingen sensibiliserende virkning kjent

· **Ytterligere toksikologiske henvisninger:**

På bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave oppviser produktet følgende farer:

Helseskadelig

Irriterende

### Avsnitt 12: Miljøopplysninger

· **12.1 Giftighet**

· **Akvatisk toksisitet:**

**1330-20-7 xylene**

EC50 / 48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 96 h 13,5 mg/l (fish)

**67-63-0 propan-2-ol**

EC50 / 48 h 13299 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 96 h (dynamisk) 4200 mg/l (fish)

· **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **12.3 Bioakkumulasjonspotensial** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **Ytterligere økologiske informasjon:**

· **Generelle informasjon:**

Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann

Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

· **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

· **PBT:** Ikke brukbar.

· **vPvB:** Ikke brukbar.

· **12.6 Andre skadelige virkninger** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### Avsnitt 13: Fjerning av kjemikalieavfall

· **13.1 Metoder for avfallsbehandling**

· **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

· **Europeiske avfallslisten**

14 06 03\* andre løsemidler og løsemiddelblandinger

15 01 04 emballasje av metall

(fortsatt på side 8)

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 02.10.2014

Versjon 40

revidert den: 02.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® CARBURETTOR CLEANER 500 ML**

(fortsatt fra side 7)

- Ikke rengjort emballasje:
- Anbefaling: Ikke kontaminerte emballasjer kan tilføres recycling.

#### Avsnitt 14: Opplysninger om transport

- |                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| · 14.1 UN-nummer:                                                                   | UN1950                             |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                   |                                    |
| · 14.2 Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse                                            | 1950 AEROSOLBEHOLDERE              |
| · ADR                                                                               | AEROSOLS                           |
| · IMDG                                                                              | AEROSOLS                           |
| · IATA                                                                              | AEROSOLS, flammable                |
| · 14.3 transport fareklasser                                                        |                                    |
| · ADR                                                                               |                                    |
|    |                                    |
| · klasse                                                                            | 2 5F Gasser                        |
| · Fareseddel                                                                        | 2.1                                |
| · IMDG, IATA                                                                        |                                    |
|  |                                    |
| · Class                                                                             | 2.1                                |
| · Label                                                                             | 2.1                                |
| · 14.4 Emballasjegruppe:                                                            |                                    |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                   | bortfaller                         |
| · Marine pollutant:                                                                 | Nei                                |
| · 14.6 Særskilte forholdsregler for bruker                                          | Advarsel: Gasser                   |
| · Kemler-tall:                                                                      | -                                  |
| · EMS-nummer:                                                                       | F-D,S-U                            |
| · 14.7 Transport i bulk iht. annekst II til MARPOL 73/78 og til IBC-koden           | Ikke brukbar.                      |
| · Transport/ytterligere informasjon:                                                |                                    |
| · ADR                                                                               |                                    |
| · Begrenset mengde (LQ)                                                             | 1L                                 |
| · Unntatte mengder (EQ)                                                             | Kode: E0                           |
|                                                                                     | Ikke tillatt som unntatte mengder  |
| · Transportkategori                                                                 | 2                                  |
| · Tunnel restriksjonskode                                                           | D                                  |
| · IMDG                                                                              |                                    |
| · Limited quantities (LQ)                                                           | 1L                                 |
| · Excepted quantities (EQ)                                                          | Code: E0                           |
|                                                                                     | Not permitted as Excepted Quantity |
| · UN "Model Regulation":                                                            | UN1950, AEROSOLBEHOLDERE, 2.1      |

NO

(fortsatt på side 9)



# Sikkerhetsdatablad

## iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 02.10.2014

Versjon 40

revidert den: 02.10.2014

**Handelsnavn: MOTIP® CARBURETTOR CLEANER 500 ML**

(fortsatt fra side 8)

### Avsnitt 15: Opplysninger om lover og forskrifter

- **15.1 Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

### Avsnitt 16: Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante satser**

- H220 Ekstremt brannfarlig gass.
- H225 Meget brannfarlig væske og damp.
- H226 Brannfarlig væske og damp.
- H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
- H312 Farlig ved hudkontakt.
- H315 Irriterer huden.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H332 Farlig ved innånding.
- H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- .....
- R10 Brannfarlig.
- R11 Meget brannfarlig.
- R12 Ekstremt brannfarlig.
- R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.
- R36 Irriterer øynene.
- R38 Irriterer huden.
- R66 Gjentatt kontakt kan medføre tørr eller sprukken hud.
- R67 Damper kan føre til at man føler seg søvnig og fortumlet.

- **Avdeling som utsteder datablad:** QHSE Department

- **Kontaktperson:** Mr. K. Smedeman

- **Forkortelser og akronymer:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
- Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
- Press. Gas: Gases under pressure: Compressed gas
- Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
- Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
- Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
- Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
- Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
- STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

- **\* Data forandret i forhold til forrige versjon**

—NO—